ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ НАКАТКИ ЖЕЛОБОВ

TWG-IIA-B

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ НАКАТКИ ЖЕЛОБОВ

- Данный инструмент разработан для накатки желобов на стальных трубах 2" - 12"
- Оснащен высокопроизводительным редукторным электродвигателем компактного размера и с низким уровнем шума
- Уникальный встроенный гидравлический насос и ограничитель глубины накатки гарантируют высокое качество желобов и высокую производительность
- Оснащен эргономичным подлокотником

Спецификация

Возможности

Стальные трубы 2" - 12" (Ø60 – Ø325) SCH40

Тонкостенные стальные трубы 2" - 12" (Ø60 – Ø325) SCH105 SCH55 SCH10 SCH5

Макс. толщина стенки: 10 мм

Обороты на выходе: 23 rpm

Вес: 163 кг

Размер упаковки: 78 x 70 x 92 (см)

Арт. №	Фаза	Напряжение	Частота
08.01.003.01	Однофазный	110/120/220/230/240V	50/60 Hz
08.01.003.02	Трехфазный	220/380/415/440V	50/60 Hz

Стандартное оборудование

* Для стальной трубы SCH40

Арт. №	Описание	Вес (кг)	№ на рис.
09.02.031	Опора	18	(2)
03.01.01.016	Накатка Ø60 - Ø76	0.545	(3)
03.01.01.015	Накатка Ø89 – Ø168	1.265	(4)
03.01.01.014	Накатка Ø219 – Ø325	1.415	(5)
03.01.01.026	Прижимной ролик Ø60 - Ø76	0.885	(6)
03.01.01.025	Прижимной ролик Ø219 – Ø325	0.85	(7)
09.02.032	Педальный выключатель	1.2	(8)

* Напоминание: Выбирайте TWG-IVA, если нужно накатать желоба на трубах 12 дюймов

Дополнительное оборудование

* для тонкостенной стальной трубы SCH10S SCH5S SCH5

Арт. №	Описание	Вес (кг)
09.03.009	Тонкостенная накатка Ø60 - Ø76	0.55
09.03.010	Тонкостенная накатка Ø89 – Ø168	1.28
09.03.011	Тонкостенная накатка Ø219 – Ø325	1.43